

Краска декоративная рельефная ЛАКРА ШАГРЕНЬ

Эффект «Крупной шубы», скрывает небольшие дефекты

- Для внутренних и наружных работ
- Прочное влагостойкое, паропроницаемое покрытие
- Атмосферостойкая
- Стойкая к повышенным эксплуатационным нагрузкам
- Легко наносится, не требует опыта
- Морозостойкая
- Колеровка водными или универсальными колеровочными пастами
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ	Предназначена для декоративной отделки поверхностей внутри и снаружи помещений. Используется для новых или ранее окрашенных минеральных поверхностей (бетон, кирпич, цементная штукатурка). Допускается применение внутри помещений (по гипсовой штукатурке, гипсокартону, ДСП, ДВП).
СВОЙСТВА	Готовая к применению, белая, густая декоративная краска на основе водной акриловой дисперсии. Образует на поверхности суперпрочное рельефное покрытие. При нанесении кельмой и структурировании валиком получается эффект «крупной шубы». При приглаживании материала кельмой получается более гладкая поверхность с небольшим декоративными раковинами - эффект «песчанника». Скрывает небольшие неровности основания. Не требует идеально ровной подготовленной поверхности. Легко и удобно наносится, и структурируется. Идеальна для применения в местах общего пользования (межквартирных холлах и вестибюлях). Рекомендована для жилых, коммерческих, промышленных и складских помещений. Создает влагостойкое, паропроницаемое покрытие, стойкое к атмосферным воздействиям и эксплуатационным нагрузкам. Обладает отличной адгезией к поверхностям из бетона, камня, гипса, цемента, кирпича, ДСП, ДВП. Не содержит растворителей, без запаха. Размер зерна до 1 мм.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Отслаивающийся непрочный слой следует удалить. Щели, впадины и выбоины зашпатлевать. Запыленную поверхность необходимо очистить от пыли и обработать водно-дисперсионной грунтовкой ЛАКРА. Для улучшения адгезии покрытия на гладкие основания, а также ДСП и ДВП рекомендуется предварительно нанести 1-2 слоя специальной грунтовки под декоративные штукатурки. Наносить при температуре не ниже 12°C и влажности воздуха более 80%.
НАНЕСЕНИЕ	Перед нанесением краску тщательно перемешать. Во избежание различий в оттенке используйте продукты одной партии или предварительно смешайте разные партии в одной емкости перед использованием. При необходимости допускается разбавление краски до удобной в работе вязкости, но не более 10% по объёму. Наносить шпателем, кельмой, распылителем равномерным слоем и структурировать при помощи кельмы, щетки, валика (при этом образуемая фактура зависит от типа валика, величины ворса и количества наносимого материала). Открытое время для структурирования краски около 20 минут. Во избежание заметных стыков большие площади обрабатывать за один проход продуктом одной партии. Оптимально, когда для отделки больших площадей работают несколько человек, наносящих параллельно, не допуская подсыхания. При обработке одним человеком покрытие нанести на небольшую площадь, структурировать, затем перейти к нанесению на следующий фрагмент поверхности, работая методом «мокрое в мокрое».
ИНСТРУМЕНТ	Шпатель, валик, кельма, распылитель для высоковязких продуктов.
ВРЕМЯ	При температуре 20°C и влажности воздуха 70%: около 12 ч для слоя 1 мм.
ВЫСЫХАНИЯ	Полный набор прочности – 14 суток. При увеличении толщины покрытия, понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается. Покрытие беречь от воздействия воды в течение первых двух дней после нанесения.

РАСХОД	Расход 1,5-2,8 кг/м ² . Точный расход определяется пробным нанесением на объекте, зависит от наносимого эффекта, толщины слоя, типа инструмента, типа поверхности, её неровности, пористости и смачиваемости.
ХРАНЕНИЕ	Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре – 2 года со дня изготовления. Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С – не более 1 месяца при условии, что число циклов замораживания/ оттаивания будет не более 5. После размораживания при комнатной температуре и тщательного перемешивания восстанавливает потребительские свойства.
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА	Белый. Колеровка водными или универсальными колеровочными пастами (не более 5%).
ФАСОВКА	15кг
СОСТАВ	Водная акриловая дисперсия, диоксид титана, минеральные наполнители, этиленгликоль, функциональные добавки.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»