



Плиточный клей «Стандарт»

Смесь сухая клеевая СО, ГОСТ Р 56387



Предназначен для укладки всех видов керамической плитки с нормальным водопоглощением (глазурованная, неглазурованная, терракотовая, мозаичная и т.д.), размером до 3600 см² на стены и пол в отапливаемых помещениях с любым уровнем влажности. Может применяться в качестве кладочной смеси для блоков из ячеистого бетона.

Преимущества

- Низкая стоимость
- Высокая прочность сцепления с основанием
- Влагостойкость
- Стойкость к сползанию
- Пластичность готового раствора
- Легкость и удобство в работе

Тип основания

- бетон, ячеистый бетон, кирпич
- гипсовые и цементные основания
- гидроизоляция цементная «Аквашит» W6

Вид плитки

- керамическая плитка до 3600 см²

Состав

Смесь изготовлена на основе цемента, фракционированного песка и высококачественных модифицирующих добавок.

Технические характеристики

Цвет	серый
Пропорции замеса	0,2-0,3 л/кг
Жизнеспособность готового раствора, не менее	4 часа
Открытое время (время укладки), не менее	10 минут
Время корректировки	10 минут
Рекомендуемая толщина слоя	3-5 мм
Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток, не менее	0,5 МПа
Частичная нагрузка, пешее хождение через	24 часа
Затирка швов через	24 часа
Полная нагрузка через	28 суток
Расход смеси	3-5 кг/м ²
Температура воздуха, основания, материалов при работе	от +5 до +30°C

Упаковка и хранение

- Многослойный бумажный мешок 25 кг
- Полиэтиленовый пакет 5 кг

Гарантийный срок хранения в сухих условиях на поддонах в оригинальной неповрежденной упаковке – 12 месяцев с даты изготовления. При транспортировке исключить воздействие атмосферных осадков.



СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Техническое описание

Плиточный клей «Стандарт»

Назначение

Клей предназначен для укладки всех видов керамической плитки с водопоглощением более 3% (глазурованная, неглазурованная, терракотовая, мозаичная и т.д.), размером до 3600 см² на стены и пол в отапливаемых помещениях с любым уровнем влажности. Применяется по прочным недеформирующими основаниям (бетон, ячеистый бетон, кирпич, гипсовые и цементные основания). Идеально сочетается с обмазочной гидроизоляцией «Аквашит» W6 марки «Старатели». Может использоваться для монтажа блоков из пено- и газобетона. Подходит для всех типов зданий и сооружений А-В (жилые дома, детские учреждения, организации здравоохранения, санатории, спортивные сооружения, промышленные предприятия, административные здания и т.д.), включая помещения, где предусмотрен режим влажной дезинфекции.

Подготовка основания

Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от грязи и пыли. Удалить различные наросты, наслоения, старую отслоившуюся

штукатурку, опалубочную смазку и другие загрязнения. Неровности до 5 мм выровнять kleem за сутки до укладки плитки. Неровности более 5 мм выровнять на стене штукатуркой, на полах – стяжкой или наливным полом. Далее поверхность необходимо прогрунтовать. В зависимости от области применения рекомендуется использовать соответствующую грунтовку марки «Старатели»: «Для внутренних работ», «Универсальная», «Глубокого проникновения», «Профиль», «Для пористых сильно впитывающих оснований». После нанесения дать грунтовке высохнуть в течение рекомендуемого времени. Не допускать запыления загрунтованной поверхности!

Приготовление раствора

Содержимое упаковки высыпать в емкость с чистой водой из расчета 0,2-0,3 л воды на 1 кг сухой смеси и тщательно перемешать до однородной массы механизированным (профессиональный миксер или электродрель с насадкой) либо ручным способом. Растворную смесь выдержать в течение 3-5 минут, а затем повторно перемешать. Приготовленную

растворную смесь рекомендуется использовать в течение 4-х часов с момента затворения водой.

Нанесение материала и укладка плитки

Клей равномерно наносится на основание плоским шпателем и профиiliруется зубчатым. Далее укладываются и прижимают плитку. Для проверки надежности сцепления можно сразу оторвать плитку и посмотреть ее обратную сторону – не менее 80% поверхности должно быть в растворе. В случае приклеивания плитки крупного формата, рекомендуется дополнительно нанести сплошной тонкий слой клея на ее монтажную поверхность. Плитку необходимо уложить в течение 10 минут после нанесения смеси на основание. Если время превышено, раствор необходимо снять и, перемешав, нанести вновь. После укладки плитка легко поддается корректировке в течение 10 минут. Чтобы швы были одинаковыми, используют дистанционные крестики. Затирку швов следует выполнять специальной затирочной смесью марки «Старатели» не ранее чем через 24 часа после укладки.

В случае применения грунтовок других производителей компания «Старатели» не гарантирует качество и долговечность полученной поверхности.

Продукция соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)». Товар не подлежит обязательной сертификации, не предназначен для прямого контакта с питьевой водой и пищевыми продуктами.

Внимание! Для достижения гарантированного качества покрытия следует строго придерживаться инструкции по применению, выдерживая указанные пропорции замеса, время и порядок операций. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при проведении работ. Согласно ГОСТ Р 56387, не допускается применение клеевых смесей класса С0 для облицовки материалами с низким водопоглощением (керамогранит, стекло, клинкер, камень и т.п.), для облицовки поверхностей, не защищенных от факторов окружающей среды, а также поверхностей, подверженных нагреву до повышенных температур (печи, камины, обустройство теплого пола и т.п.).

Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. При работе использовать средства индивидуальной защиты (х/б спецодежду, перчатки резиновые или хлопчатобумажные, защитные пасты или мази для рук, противопылевой респиратор, защитные очки). Хранить в недоступном для детей месте.

Актуальную информацию смотрите на упаковке

Технический лист от 25.03.2024