

Декоративный лак PARADE DECO MAGNIFICO L85 перламутр или металлик

Придает благородное жемчужное сияние или шелковисто-глянцевый блеск металла

- Лессирующий цветной лак
- Выдерживает легкую влажную уборку
- Высокая светостойкость, паропроницаемость
- Возможность использования на декоративных покрытиях и на древесине
- Готовые эффекты и цвета

НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренних работ. Используется для придания поверхностям эффекта «перламутр» или «металлик».
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Минеральные и деревянные поверхности (кроме полов), включая поверхности, ранее окрашенные ВД красками и декоративными штукатурками. Допускается нанесение на обои под покраску и стеклообои.
СВОЙСТВА	Готовый к применению лессирующий цветной лак с ослепительно выразительным эффектом «перламутр» или «металлик» для оформления внутренних поверхностей. Добавляет интерьеру яркие оригинальные неповторимые акценты, переливается в зависимости от угла зрения и освещенности. Придает обрабатываемой поверхности благородное жемчужное сияние или элегантный шелковисто-глянцевый блеск металла, подчеркивает индивидуальность фактуры. Обладает высокой светостойкостью, экологичностью, паропроницаемостью. Выдерживает легкую влажную уборку. Выпускается в готовых цветах.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Обрабатываемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Деревянные поверхности ошкурить, удалить образовавшуюся пыль. Не использовать на непрочных и мелящих минеральных поверхностях.
НАНЕСЕНИЕ	Внимание! Обязательно пробное выкрашивание! Продукт тщательно перемешать. При использовании по фактурным материалам наносить методом растирания при помощи губки или перчатки, методом шпатлевания при помощи пластикового шпателя, хаотичными движениями кистью или фактурным (например, лепестковым) валиком. Техника нанесения и инструмент выбирается произвольно, в зависимости от желаемого эффекта. Во избежание видимых стыков необходимо обрабатывать сразу всю поверхность в одном рабочем проходе (без перерывов). При использовании в качестве лака по дереву наносить с помощью кисти или валика. Минимальная температура нанесения: 10°C при влажности воздуха не более 80%. Максимальное разведение водой: 3%.
ИНСТРУМЕНТ	Губка, кисть, пластиковый шпатель, различные виды валиков. Для качественного нанесения материала рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре 20°C и относительной влажности 65%, от пыли – 1 ч, полное – 24 ч. При понижении температуры или повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается. Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели после нанесения.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	~10-15 м ² /л в зависимости от фактуры, способа нанесения, инструмента.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Срок годности, гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C – не более месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания продукт размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.
ПЛОТНОСТЬ	1,1 г/см ³
ЭФФЕКТ / ЦВЕТ	Эффект «металлик»: серебро, золото, бронза, медь. Эффект «перламутр»: жемчуг, хамелеон.
СОСТАВ	Водная дисперсия акрилового сополимера, вода, специальные пигменты и наполнители, функциональные добавки.
ФАСОВКА	0,9л.