



Двухсторонняя лента акриловая ТЕХНОНИКОЛЬ

Произведено согласно: договору №96/21 от 15.12.2021

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Двухсторонняя соединительная лента из акрилового адгезива и бумажной разделительной ленты. Обладает высокими клеящими способностями, превосходной комфортностью монтажа и эластичностью, стойкостью к старению, перепадам температуры, влажности и к большому количеству химических веществ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Лента акриловая ТЕХНОНИКОЛЬ двухсторонняя применяется для герметичной проклейки примыканий пароизоляционных пленок и гидро-ветрозащитных мембран, проклейки нахлестов полотнищ, приклейки мембран и пароизоляции к деревянным и оштукатуренным поверхностям, проходящим (проникающим) балкам, опорам, а также в угловых соединениях оконных и дверных проемов. Не теряет адгезионных свойств при повышенной влажности. Лента может быть использована для ремонта повреждений пленок. Подходит для внутреннего и наружного применения.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- герметичное и надежное соединение;
- простота монтажа;
- высокая адгезия;
- стойкость к высоким температурам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Удлинение при разрыве	%	не менее	200	по спецификации производителя
Минимальная температура эксплуатации	°C	не ниже	-40	по спецификации изготовителя
Максимальная температура эксплуатации	°C	не выше	+80	по спецификации изготовителя
Минимально допустимая температура для применения	°C	не ниже	+5	по спецификации изготовителя

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина	м	-	25	по спецификации производителя
Ширина	мм	-	40	по спецификации изготовителя

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Перед приклеиванием поверхность необходимо очистить щеткой, тряпкой или продуть сжатым воздухом. Запрещается приклеивать ленту на промерзшие поверхности. Поверхность должна быть достаточно сухой и прочной. Использовать только на гладких поверхностях.

Места склеивания не должны подвергаться воздействиям на растяжение. При приклеивании необходимо хорошо прижать и разгладить соединительную ленту. Присоединение к пароизоляционным пленкам и гидро-ветрозащитным мембранам для кровли и фасада может быть непроницаемым для воздуха, пара и воды только при условии, что полотно пленки уложено без складок.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Материал должен храниться в исходной упаковке, на плоской поверхности и в сухом помещении. Температура хранения должна быть выше 0 °C без прямого воздействия солнечного света.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Материал поставляется в роликах, плотно намотанных на картонный сердечник. Ролики 25м х40мм упакованы в коробки - по 20 шт. Кол-во роликов на паллете 800 шт.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3919 10 800 0

ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.29.21.000

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

